

Testadores Gbond

Modelo 613



- menor custo da categoria para testes até 30.0 Amp., 50 ou 60 HZ
- intervalo de teste ajustável de 1.0 a 999.9 seg.
- Utiliza display fluorescente de alto brilho com indicação simultânea de vários parâmetros, simples de operar.
- Indica quando o resultado do teste está fora do limite aceitável através de alarme.
- interface Rs232 de série, saída para acionamento remoto.

Model 616



- efetua testes até 60.0 Amp. 50/ 60 Hz, até 10Volts ajustáveis..
- faixa de medição de resistência de 1 mOhm a 1.000 mOhms
- display LCD, interface Rs232 de série, saída para impressora.
- conector de entrada/saída remota para: acionamento remoto, seleção de memórias 1 a 8, aprovado, reprovado, em teste.
- maior confiabilidade e eficiência devido ao uso de avançada técnica de controle de potência em PWM.

Modelo 635: AC/DC Hipot com Teste de Resistência de Isolação



- 5KVAC/40mA 50/ 60 Hz - 6KVDC/10mA - Precisão básica de 2%.
- mede resistência de isolamento até 2 GigaOhms com tensões selecionáveis de 100 a 1000 Volts em degraus de 1 V.
- resolução de medição de corrente de 1 uA em AC e 0.1 uA em DC.
- com amplo display LCD, executa os testes programados automaticamente com rapidez, possui alarme de ultrapassagem dos limites inferiores ou superiores definidos.