

Megôhmetro-Medidor de Isolação



Os modelos **2681 / 2681A** possuem indicador analógico, alta estabilidade, facilidade de operação, e função de comparação, com indicação de aprovado / reprovado.

São ideais para controle da qualidade em componentes, linha de produção e uso em laboratório.

Faixa de Medição : Modelo 2681 - 100Kohms até 5 TeraOhms.
Modelo 2681A - 100Kohms até 10 TeraOhms.

Precisão :
+/- 3% leitura +/- 0,5 div até 1 Gigaohm
+/- 6% leitura +/- 0,5 div de 1 Gigaohm até 100 Gigaohms.
+/- 10% leitura +/- 0,5 div acima de 100 Gigaohms.

Voltagens de Teste :
Mod.2681 - (10V, 25V, 50V, 100V, 250V, 500V) +/- 2%
Mod 2681A - (10V, 50V, 100V, 250V, 500V, 1KV) +/- 2%

Comparador " Pass " / " Fail " .

Alimentação: 198 ~242 VAC, 60Hz.

Dimensões : 270 x 135 x 305 mm.

Pêso : Aprox. 4 Kg.



Modelo 2683: com microcontrolador, fácil manuseio com medição autorange ou manual até **10 Teraohms**, alta velocidade de ensaio, dois conjuntos de display LED com 4 dígitos, indicação de voltagem, resistência ou corrente, função Aprovado / Reprovado com alarme, trigger interno e externo, interface Rs232 opcional.

Faixa de medição: de 100 Kohms até 10 Teraohms

Voltagens de teste: 10V, 25V, 50V, 75V, 100V, 125V, 250V, 500V, 750V, 1000V(+/- 2%).

Precisão: até 10 Gohms : +/- 2% leitura +/- 5 contagens.
10 Gohms < R < 1000Gohms: +/- 5% leitura +/- 5 contagens.
acima de 1000 Gigaohms : +/-10 % leitura +/- 5 contagens.

Alimentação : 198 a 242 VAC.

Medidas : 275 x 110 x 330mm.

Garantia de 1 ano Digiwave C2EP.