

MILIOHMÍMETROS 2512 - 2512A - 2512B - 2512C

A série 25 é formada por Miliohmímetros DC inteligentes, com amplo range de leitura e alta precisão.

São utilizados na medição da resistência de transformadores, indutores, relés, chaves, contatos de conectores, terminais, pontos de solda, trilhas e metalizações em placas de circuito impresso, etc.



Modelo 2512C: Display Fluorescente, 4 ½ dígitos.
Escala : 200mOhms/20Ohms/200Ohms/2Kohms/20KOhms.
Correntes de teste : 1A / 100mA / 10mA / 1mA / 0.1mA
Precisão: +/- (0,1% leitura + 2 contagens)
Resolução max.: 100uOhms
Seleção de escalas automática ou manual.
Trigger automático, manual ou externo.
Função Aprovado / Reprovado com alarme.
Saída Rs232 (Rs485 opcional)
Dimensões: 245 x 110 x 435 mm.



Modelos 2512 / 2512A / 2512B : Display LED 4 ½ dígitos.
Precisão básica : 0,05 % (modelos 2512 e 2512A).
Resolução mínima : 1uOhm (2512/2512B) , 10uOhms (2512A).
Seleção de escalas automática / manual.
Trigger automático, manual ou externo.
Função Aprovado / Reprov. Abaixo / Reprov. acima c/ alarme.
Modo de apresentação de leituras direto e em variação %.
Interface opcional Rs232 ou GPIB
Alimentação: 198 a 242 VAC
Dimensões: 275 x 110 x 330mm.

Garantia de 1 ano Digiwave C2EP.

Consulte também em nossa linha:

Medidores RLC - Medidores de Capacitância

Multímetros com Precisão Básica de até 0,004 %.

Medidores de Indutância - Osciloscópios Digitais

Hipots - Testadores Gbond - Leakage testers

Analísadores de Potência - Testes de Transformadores

Megôhmetros - Fontes AC / DC - Cargas Eletr. AC/DC.

Soluções completas para testes de motores, transformadores e fontes.